

FPE, Endtülle; hellgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005), zum Kabelschutz an Rohrkanten



Material

PVC

art	dn	ps	schwarz black	hellgrau light grey	ref
FPE 16	16,0	100	-	061 664	
FPE 20	20,0	100	035 425	064 849	
FPE 25	25,0	50	035 426	064 850	
FPE 32	32,0	25	035 427	064 851	
FPE 40	40,0	25	035 428	064 852	
FPE 50	50,0	20	035 429	064 853	
FPE 63	63,0	20	035 430	064 854	

CRG, Gewindemuffe; feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren SCG



Material

Fe

Temp.

-45°C/+400°C

feuerverzinkt
hot dip galvanised

art	dn	ps	ref
CRG 20	20,0	50	056 113
CRG 25	25,0	25	056 112

MBG, Inspektionsbogen; feuerverzinkt, zur Verbindung von starren Stahlrohren SCG im Winkel von 90°, mit beidseitigem Gewinde



Material

Fe

Temp.

-45°C/+400°C

feuerverzinkt
hot dip galvanised

art	dn	ps	ref
MBG 20	20,0	20	056 177
MBG 25	25,0	10	056 176

MTG, Inspektionsabzweigung; feuerverzinkt, zu starren Stahlrohren SCG, mit allseitigem Gewinde



Material

Fe

Temp.

-45°C/+400°C

feuerverzinkt
hot dip galvanised

art	dn	ps	ref
MTG 20	20,0	20	056 187
MTG 25	25,0	10	056 186

FPE, end cap; light grey (RAL 7035) or black (RAL 9005), for the protection of cables at conduit edges