



# 211006.002



Serie: Flat Basic Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau  
 Schutzart: **IP 44, IP 43**  
 Schutzklasse: II  
 Bestückung: 1 x A60 15 W/25 W/40 W/60 W/75 W  
 Abmessungen: D 300, H 106  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

## Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

## Prüfungen:

Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
 Länderkennzeichnung CE  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Schutzart **IP 44, IP 43**  
 Schutzklasse II  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
 Energieeffizienzklasse A, C, E  
 konventionelles Leuchtmittel

## Lampe 1:

Anzahl 1  
 Leistung 60,00 W, 40,00 W, 15,00 W, 25,00 W, 75,00 W  
 Lebensdauer  
 Sockel E27  
 Lichtfarbe  
 Leuchtmittel A60

## Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Höhe H 106 mm  
 Durchmesser D 300 mm  
 Gewicht 1,79 kg  
 Deckenstärke

## Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 66,9 %



## Zubehör

### Dekorringe Metall

#### Dekorring D 320 mm, für Glas D 300 mm

981098.002	D 320, H 10	für Glas D 300 leuchtenweiß
981098.004	D 320, H 10	für Glas D 300 chromfarben
981098.0042	D 320, H 10	für Glas D 300 nickel matt
981098.005	D 320, H 10	für Glas D 300 messingfarben
981098.0061	D 320, H 10	für Glas D 300 ultramarinblau
981098.0076	D 320, H 10	für Glas D 300 gelb
981098.0082	D 320, H 10	für Glas D 300 rubinrot
981098.009	D 320, H 10	für Glas D 300 grau

### Ersatzteile

#### Ersatzgläser

##### Glasbefestigung mit Federsystem

05-211006.002 Ersatzglas D 300, H 94