



Hauptauswahl

Produktbereich	Harmony XB4
Produkt oder Komponententyp	Kopf für beleuchteten Wahlschalter
Produktkompatibilität	Mit LED-Modul
Kurzbezeichnung des Geräts	ZB4
Einfassungsmaterial	Chrom-beschichtetes Metall
Montagedurchmesser	22 mm
Verkauf je unteilbare Menge	1
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Operatortyp	Stay-Put-Befestigung
Profil Betätigungselement	Rot Standardgriff
Bediener-Positionsformat.	2 Positionen 90°

Zusätzliche Auswahl

CAD-Gesamtbreite	29 mm
CAD-Gesamthöhe	29 mm
CAD-Gesamttiefe	43 mm
Produktgewicht	0.036 kg
Best. gg. Hochdruckwäscher	7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0.1 m
Mechanische Lebensdauer	500000 Zyklen

Umgebung

Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse I gemäß IEC 60536
Schutzart IP	IP69 K gemäß IEC 60529
NEMA-Schutzart	NEMA 13 NEMA 4X
IK-Schutzart	IK06 gemäß IEC 50102
Standards	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Produktzertifizierungen	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL Listed
Vibrationsfestigkeit	5 gn (f= 2...500 Hz) gemäß IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn für 18 ms Sinushalbwellenbeschleunigung gemäß IEC 60068-2-27 50 gn für 11 ms Sinushalbwellenbeschleunigung gemäß IEC 60068-2-27

RoHS EUR status	Kompatibel
RoHS EUR-Konformitätsdatum	0636
