



## Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 6,3 - 10 A, im Gehäuse

**Typ** PKZM01-10-G  
**Art.-Nr.** 286087  
**Katalog Nr.** XTPB010BC1ENC565

### Technische Daten nach ETIM 5.0

|   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)   |    |                          |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss8-27-37-04-01 [AGZ529012]) |    |                          |
| Einstellbereich Überlastauslöser  | A  | 6.3 - 10                 |
| Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers  | A  | 140 - 140                |
| Phasenausfallempfindlich  |    | ja                       |
| Auslösetechnik  |    | elektronisch             |
| Bemessungsbetriebsspannung  | V  | 690 - 690                |
| Bemessungsdauerstrom Iu   | A  | 10                       |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V  | kW | 2.2                      |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V  | kW | 4                        |
| Anschlussart Hauptstromkreis  |    | Schraubanschluss         |
| Gerätebauart  |    | Komplettgerät im Gehäuse |
| Mit integriertem Hilfsschalter  |    | nein                     |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser   |    | nein                     |
| Polzahl   |    | 3                        |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC  | kA | 50                       |
| Schutzart (IP)  |    | IP65                     |