



Legrand LED Spot, Für Lochkreis 68 mm; Netzgerät im Gehäuse integriert; Farbwiedergabeindex > 80; Versorgungsspannung 100 – 240 V AC, 50/60 Hz; Abstrahlwinkel 36°; Schutzklasse II; Lebensdauer bis 30.000 Stunden, Schutzklasse IP 20, Gehäusematerial: Aluminium; Farbe: Weiß.



**Best.-Nr. 064495**

## Eigenschaften

<b>Kurzbezeichnung:</b> LED SPOT 3W 3000K	<b>Werkstoff des Gehäuses:</b> Kunststoff	<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b> 80-89
<b>Serie:</b> LED Leuchten	<b>Gehäusefarbe:</b> weiß	<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b> 230
<b>Hersteller:</b> Legrand	<b>Werkstoff der Abdeckung:</b> Kunststoff strukturiert	<b>Höhe/Tiefe:</b> 58
<b>Rabattgruppe:</b> L62	<b>Spannungsart:</b> AC	<b>Außendurchmesser:</b> 80
<b>EAN-Code:</b> 3414971240339	<b>Nennspannung:</b> 220 - 240	<b>Einbaudurchmesser:</b> 68
<b>Gewicht (netto):</b> 0,147 Kg	<b>Betriebsgerät:</b> nicht erforderlich	<b>Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":</b> 0
<b>Mindestabnahme menge verteiler:</b> 1	<b>Mit Betriebsgerät:</b> 1	<b>Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:</b> 0
<b>Geeignet für Anbaumontage:</b> 0	<b>Reflektor:</b> ohne	<b>Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:</b> 0
<b>Geeignet für Einbaumontage:</b> 0	<b>Lichtverteilung:</b> symmetrisch	
<b>Geeignet für Wandmontage:</b> 0	<b>Ausstrahlungswinkel:</b> mediumstrahlend 21-40°	
<b>Geeignet für Pendelaufhängung:</b> 0	<b>Lichtaustritt:</b> direkt	
<b>Geeignet für Deckenmontage:</b> 1	<b>Schutzart (IP):</b> IP20	
<b>Verstellbarkeit:</b> drehbar	<b>Schlagfestigkeit:</b> IK02	
<b>Mit Bewegungsmelder:</b> 0	<b>Schutzklasse:</b> II	
<b>Mit Lichtsensor:</b> 0	<b>Max. Systemleistung:</b> 3	
<b>Leuchtmittel:</b> LED nicht austauschbar	<b>Lichtfarbe:</b> weiß	
<b>Mit Leuchtmittel:</b> 0	<b>Farbtemperatur:</b> 3000	
<b>Fassung:</b> ohne		

## Bilder

