

# Stecker und Kupplungen

2 P + E - 10/16 A - 250 V~



Verp.	Best.Nr.	Schalenklappstecker
25/150	050315	- Material: Thermoplast - Klemmen bereits geöffnet Zentrale Kabeleinführung, Weiß
25/150	050316	Seitliche Kabeleinführung, Weiß
		Stecker mit Abzugsgriff
		- Material: Thermoplast - Klemmen bereits geöffnet
25/150	050324	Schräge Kabeleinführung, Grau
25/150	050328	Schräge Kabeleinführung, Schwarz
25/150	050330	Schräge Kabeleinführung, Weiß
		Winkelstecker
50	2016NB	- geeignet für Schutzkontakt- und französische Steckdosen-Norm Kabeleinführung seitlich oder nach unten (kann bei Anschluss festgelegt werden), Weiß
		Drehbarer Stecker 360°
		- geeignet für Schutzkontakt- und französische Steckdosen-Norm - drehbar max. 360° - Schraubklemmen bereits geöffnet - Kabel 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>
10/120	050172	Drehbarer Stecker 360°, Weiß
10/120	050173	Drehbarer Stecker 360°, Schwarz/Grau
		Stecker mit Schnellabzug
		- geeignet für Schutzkontakt- und franz. Steckdosen-Norm - beim Ziehen der Kabeleinführung wird der Stecker selbsttätig aus der Steckdose gedrückt - drehbar (ca. 120°) - Schraubklemmen bereits geöffnet - Kabel 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>
5/60	050175	Stecker mit Schnellabzug, Weiß
5/60	050176	Stecker mit Schnellabzug, Schwarz/Grau

Verp.	Best.Nr.	Gummistecker
		- bruchsicherer Thermoplasteinsatz - Membran-Kabeleinführung - Schlagfestigkeit IK 08 - Klemmen bereits geöffnet
10/100	050252	Seitliche Kabeleinführung, mit Abzugsgriff, geeignet für Schutzkontakt- und franz. Steckd.-Norm, Schwarz
10/60	050340	Zentrale Kabeleinführung, Schutzart IP 44 (diese wird mit Kupplungen Best.Nr. 050344 oder 051369 erreicht), Kabelverschraubung, Schwarz
10/60	050342	Zentrale Kabeleinführung, Schwarz, Schutzart IP 44 (diese wird mit Kupplungen Best.Nr. 050344 oder 051369 erreicht), Schraubklemmen, Schwarz
		Schalenklappkupplungen
		- erhöhter Berührungsschutz - Material: Thermoplast - Klemmen bereits geöffnet
15/90	050317	Schräge Kabeleinführung, Weiß
		Kupplungen mit Abzugsgriff
		- erhöhter Berührungsschutz - Material: Thermoplast - Klemmen bereits geöffnet
10/120	050325	Schräge Kabeleinführung, Grau
10/120	050329	Schräge Kabeleinführung, Schwarz
10/120	050331	Schräge Kabeleinführung, Weiß
		Winkelkupplungen 90°
		- Schraubklemme bereits geöffnet - Schuko und Kabelanschluss um 90° versetzt
10/48	050199	Kupplung, Farbe Weiß
		Gummikupplungen
		- bruchsicherer Thermoplasteinsatz - Membran-Kabeleinführung - Schlagfestigkeit IK 08 - erhöhter Berührungsschutz - Klemmen bereits geöffnet
		Kupplungen
10/60	050341	Zentrale Kabeleinführung mit Kabelverschraubung für optimale Zugentlastung, wettergeschützt, Farbe Schwarz
10/60	050343	Zentrale Kabeleinführung, Schwarz
10/60	050344 <sup>1)</sup>	Zentrale Kabeleinführung, mit Manschette <sup>1)</sup> und Verschlussdeckel, Schutzart IP 44
		3-fach Hängekupplungen
		- lange Knickschutzhülle - angeformte Gummi-Hängeöse
5/5	051366 <sup>1)</sup>	Zentrale Kabeleinführung, mit Verschlussdeckel <sup>1)</sup>
5/5	051369 <sup>1)</sup>	Zentrale Kabeleinführung, mit Manschette <sup>1)</sup> und Verschlussdeckel, Schutzart IP 44

1) Österreichischer Standard

