


Artikeldatenblatt

Helligkeits-/Temperatursensor Bluetooth



Artikel-Nr.

 1792 HT BT

Helligkeits-/Temperatursensor Bluetooth
Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Sensor zur Erfassung von Helligkeit und Temperatur
- Betrieb mit Timer Universal Bluetooth aus dem LB-Management
- Klebmontage im Innenraum an Fensterscheiben, Wänden oder Möbeln

Produkteigenschaften

- Helligkeits- und Temperaturmessung erfolgt einmal in der Minute
- Sendet alle 5 Minuten den aktuellen Helligkeits- und Temperaturwert
- Sendet den Helligkeitswert bei Helligkeitsänderung von mehr als 10 % vom zuletzt gesendeten Wert
- Sendet den aktuellen Temperaturwert bei Temperaturveränderung von mehr als 0,2 K
- Funktionserweiterung für Timer Bluetooth: Sonnenschutzfunktion, Abend- und Morgendämmerung
- Meldet niedrigen Batteriestand
- Batteriebetriebenes Gerät
- Inbetriebnahme mit Clever Config App

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450 (im Lieferumfang)
Helligkeitsmessung:	5 ... 80.000 lx
Temperaturmessung:	-5 ... +55 °C
Umgebungstemperatur:	-5 ... +55 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Maße (L x B x H):	56 x 32 x 13 mm
Funkfrequenz:	2,402 ... 2,480 GHz
Sendeleistung:	max. 2,5 mW (Klasse 2)
Sendereichweite:	typ. 10 m
