

# DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

- nach EN 13236
- Trocken- und Nassschnitt
- Passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (Aufnahme  $\varnothing$  22,2 mm)
- Ausstattung mit Schlüsselloch zur Kühlung
- Hochleistungs-Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung

## Diamant-Trennscheiben Line Blue

mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblochthärte: 28 HRC

geeignet für:

Betonzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein

Höhe mm	Segment		$\varnothing$ mm	VE	Artikelnr.
	Länge mm	Anzahl			
7	38	8	115	I	20 8700
7	37	9	125	I	20 8702
7	34	14	180	I	20 8704
7	39	16	230	I	20 8706

## Diamant-Trennscheiben Line Beige

mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblochthärte: 38 HRC

geeignet für:

Betonzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gußrohr (duktil)

Höhe mm	Segment		$\varnothing$ mm	VE	Artikelnr.
	Länge mm	Anzahl			
10	31,5	9	115	I	20 8708
10	31,5	10	125	I	20 8710
10	31,5	12	150	I	20 8712
10	33	14	180	I	20 8714
10	38	16	230	I	20 8716

## Diamant-Trennscheiben Line Silver

mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblochthärte: 28 HRC

geeignet für:

Betonzeugnisse (weich), Pflaster, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv), Schamott (weich), Putz, Gasbeton, Eternit und Estrich

Höhe mm	Segment		$\varnothing$ mm	VE	Artikelnr.
	Länge mm	Anzahl			
8	53	6	115	I	20 8718
8	58	6	125	I	20 8720
8	58	7	135	I	20 8722
8	58	7	135	I	20 8724*
8	53	8	150	I	20 8726
8	64	8	180	I	20 8728
8	76	10	230	I	20 8732

\*Aufnahme:  $\varnothing$  30 mm

