

DATENBLATT

KSX-PE63

PE-Schutzrohr 63x3,8mm, 100m-Ring



Beschreibung

Biegsames Vollwand-Kabelschutzrohr, aus PE-HD, in Rolle á 100m, schwarz, außen und innen glatt, halogenfrei, schlagfest, , nach ÖVE E 8632 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-24, Druckfestigkeit > 450N, Temperaturbereich von -30 bis +70°C, Verwendung als dichte, druckfeste, kälteschlagfeste Kabelschutzrohre für schwere mechanische Beanspruchung im Beton sowie im Erdreich geeignet, die Durchschlagsfestigkeit beträgt mind. 30kV/mm

PRODUKTDDETAILS

Ausführung	biegsam
Außendurchmesser	63 mm
Baulänge	100 m
DN	65
Farbe	schwarz
Form	außen und innen glatt
Innendurchmesser	55,4 mm
NORM	ÖVE E 8632
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Stange/Rolle	Rolle
Transparent	Nein
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt
Werkstoff	Kunststoff

Pipelife Austria GmbH & Co KG
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27, 2355 Wr. Neudorf / Austria
Tel: +43 2236 6702-0, Fax: +43 2236 6702-264



Werkstoffgüte	Polyethylen
---------------	-------------