

Starre und biegsame PVC-Isolierrohre für leichte mechanische Beanspruchung

- Verwendung: als universelle Isolier- und Montageröhre zur Auf- und Unterputzinstallation
- Farbe **Hellgrau** (RAL 7035);
- **Druckfestigkeit > 320 N; Kennzeichen EN 2221; Einsatzbereich: - 5°C bis + 60°C**

VRM-Turbo in Stangen zu 3m, einseitig aufgemufft, mit innenliegenden Profilwellen

nach ÖNORM E 6543, gemäß ÖVE-EN 61386-21



Art.bez./Dim.	s/mm	di/mm	KoGr	Verpackung m		Art Nr.
				klein	groß	
VRM-Turbo 16	1,15	13,70	1	111	6216	084 195
VRM-Turbo 20	1,25	17,50	1	111	3996	084 196
VRM-Turbo 25	1,35	22,30	1	57	2280	084 197
VRM-Turbo 32	1,45	29,10	1	57	1368	084 198
VRM-Turbo 40	2,25	35,50	1	21	966	084 199
VRM-Turbo 50	2,60	44,80	1	21	630	084 200

FX in Ringen zu 50m bzw. zu 25m,

nach ÖNORM E 6544, gemäß ÖVE-EN 61386-22



Art.bez./Dim.	di/mm	KoGr	Verpackung m		Art. Nr.
			klein	groß	
FX 16	12,10	3	50	2700	019 855
FX 20	15,20	3	50	2700	019 856
FX 25	19,30	3	50	1600	019 857
FX 32	26,60	3	25	675	019 858
FX 40	34,00	3	25	500	019 859
FX 50	44,00	3	25	300	019 860
FX 63	55,70	3	25	175	019 861

