

KM-Turbo, Krallenmuffe, chlorfrei oder halogenfrei, für biegsame Elektrohröhre; hellgrau (RAL 7035), grau (RAL 7037) oder orange (RAL 2004), zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von Röhren bei Betonverlegung, IP 67, hellgraue und graue Ausführung chlorfrei und nicht flammverbreitend

KM-Turbo, grip type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), waterproof and tight conduit connector for use in concrete, IP 67, light grey and grey version chlorinefree and non-flame propagating



| Material | | IP | | Temp. | | |
|-------------|------|-----|------|------------------------|--------------|------------------|
| PE | | 67 | | -25°C/+90°C | | |
| art | dn | ps | pl | ref | | |
| | | | | hellgrau light grey | grau grey | orange orange |
| KM-Turbo 16 | 16,0 | 100 | 1200 | 085 725 | 085 724 | 085 723 |
| KM-Turbo 20 | 20,0 | 100 | 800 | 083 837 | 083 838 | 080 642 |
| KM-Turbo 25 | 25,0 | 50 | 600 | 083 839 | 083 840 | 080 643 |
| KM-Turbo 32 | 32,0 | 25 | 300 | 085 924 | 085 923 | 085 925 |
| KM Turbo 40 | 40,0 | 25 | 200 | 102 331 | 102 342 | 102 338 |
| KM Turbo 50 | 50,0 | 15 | 120 | 102 332 | 102 343 | 102 339 |
| KM Turbo 63 | 63,0 | 8 | 64 | 102 333 | 102 344 | 102 340 |

HM, Haftmuffe, chlorfrei oder halogenfrei, für biegsame Elektrohröhre; hellgrau (RAL 7035), grau (RAL 7037) oder orange (RAL 2004), zur dichten Verbindung von Röhren bei Betonverlegung, hellgraue und graue Ausführung chlorfrei und nicht flammverbreitend

HM, clamp type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), tight conduit connector for use in concrete, light grey and grey version chlorinefree and non-flame propagating



| Material | | IP | | Temp. | | |
|----------|------|----|-----|------------------------|--------------|------------------|
| PE | | | | -25°C/+90°C | | |
| art | dn | ps | pl | ref | | |
| | | | | hellgrau light grey | grau grey | orange orange |
| HM 40 | 40,0 | 25 | 200 | 064 555 | 027 654 | 020 612 |
| HM 50 | 50,0 | 15 | 120 | 064 556 | 027 655 | 020 613 |
| HM 63 | 63,0 | 8 | 64 | 064 557 | 027 656 | 020 614 |

SM, Steckmuffe; hellgrau (RAL 7035), grau (RAL 7037), schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), zur Verbindung von starren oder biegsamen Röhren

SM, slip type coupler; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037), black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for the connection of rigid or pliable conduits



| Material | | IP | | Temp. | | | |
|----------|------|-----|------|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| PVC-U | | | | -5°C/+60°C | | *(-25°C/+60°C) | |
| art | dn | ps | pl | ref | | | |
| | | | | hellgrau light grey | grau* grey* | schwarz black | weiß white |
| SM 16 | 16,0 | 100 | 1200 | 020 601 | 020 594 | 020 662 | 020 669 |
| SM 20 | 20,0 | 100 | 800 | 020 602 | 020 595 | 020 663 | 020 670 |
| SM 25 | 25,0 | 50 | 600 | 020 603 | 020 596 | 020 664 | 020 671 |
| SM 32 | 32,0 | 25 | 300 | 020 604 | 020 597 | 020 665 | 020 672 |
| SM 40 | 40,0 | 25 | 200 | 020 605 | 020 598 | 020 666 | 020 673 |
| SM 50 | 50,0 | 15 | 120 | 020 606 | 020 599 | 020 667 | 020 674 |
| SM 63 | 63,0 | 8 | 64 | 020 607 | 020 600 | - | - |