

## Hohlwand Installationsdosen



### CEE-Gerätedose

- mit Halterand
- für Geräteeinsätze 16 A

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9075-01</b>
EAN:	4013456213104
Tiefe	50 mm
Fräsloch Ø	74 mm
für Plattenstärke	12,5 - 40 mm
mit Dichtring Schutzart IP 34 sowie 2 Linsenkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 20 mm, zur Verwendung von CEE- Geräteeinsätzen 16 A	
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

