

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2)</sup> Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6096 W Black Wing Music	DA 6498 W Pure	DA 7198 W Triple
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/—/—	●/—/—	●/—/—
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—	—	—
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/—	●/●/—	●/●/—
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	●/—	—/●	●/—
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	—/●/—	—/●/●	—/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	—/—	●/●	●/●
Musikfunktion	●	—	—
Steuerung der Musikfunktion via Tablet/Smartphone	●	—	—
Art der Verbindung	Bluetooth	—	—
<b>Hausräte-Vernetzung</b>			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	—/—/—	ausgerüstet/●/●	ausgerüstet/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	—/—	●/●	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	A++/C	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	70,4	25,1	26,0
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	—	●	●
<b>Beleuchtung</b>			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/—	●/—	●/—
Anzahl x Watt	2 x 4,5 W	2 x 3 W	2 x 3 W
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	400	380	375
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	54/39	53/38	60/45
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	650	610	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	66/51	64/49	72/57
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	320	330	265
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	62/47	60/46	66/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	520	490	375
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	71/56	69/54	75/61
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	547/547	550/550	440/440
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 547 x 523	899 x 550 x 530	880 x 440 x 433
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,21/230/10	0,09/230/10	0,11/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/—	●/●/—	●/●/—
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM	—	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Aktivkohlefilter	●/—	●/—	●/—
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	—/DKF 25-1/DKF 25-R	—/DKF 25-1/DKF 25-R	—/DKF 11-1/DKF 11-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin	—/DADC 6000	●/DADC 6000	●/DADC 7000
Steuermodul DSM 400/DSM 406	●/—	—/●	—/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz	—	—	—
Graphitgrau	—	—	—