



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktserie | Canalis |
| Produktname | KS |
| Angebotstyp | Complementary |
| Produkt oder Komponententyp | Mehrwege-Winkelstück |
| Beschr. d. Sammelschiene | Feuersperre auf Sonderanfertigung |
| Material | Aluminiumfarben |
| Geräteanwendung | Richtungsänderung |
| Nennbetriebsstrom Ie | 100 A bei 35 °C 160 A bei 35 °C 250 A bei 35 °C |
| Richtungsänderungstyp | Richtung 3: Flach zu links - neutral zu rechts Richtung 1: hochkant zu abwärts - neutral zu rechts |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 230-690 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Öffnungswinkel | 90 ° |
| Sammelschienenbündelpolarität | 3L + N + PE |
| Montageort | Auf Kabelkanälen |
| Montagevariante | Mit Schrauben |
| Elektrische Verbindung | Geschmierter Gleitanschluss |
| Normen | IEC 61439-6 IEC 60439-2 |
| Breite | 146 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Länge | Seite 1: 250 mm Seite 3: 250 mm Seite 2: 700...1200 mm |
| Farbe | Weiß (RAL 9001) |
| Produktgewicht | 54 kg |

Montage

| | |
|----------------|---------------------------|
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht IEC 62262 |
