

Busch-Wächter® AP  
Busch-Wächter® 220 MasterLINE select



Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.  
Zur Erfassung mit Tierschneise.  
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101.  
Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.  
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.  
Mit Profillinse für beste Erfassung.  
Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.  
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.  
Mit integrierter Demontageerschwerfnis.  
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.  
Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar.  
Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.  
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.  
Mit automatischer Störunterdrückung.  
Mit automatischer Blendsicherheit.  
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.  
Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.  
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.  
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Verlustleistung: 1 W,  
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv, Nennstrom: 16 AX, cos phi  
0,6, Nennleistung: 3680 W/VA  
Schutzart Gerät: IP 55, Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C, Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m,  
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux - , Tagbetrieb, Öffnungswinkel: 220 °,  
Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm, Montagehöhe: 2,5 m - 8 m, alternativ: 1,1 m,  
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Bestellnummer: 2CKA006800A2536

Artikelnummer: 6847 AGS-204

EA-Nummer: 4011395150689

