



3046



IP66

Drehschalter Aus/Wechsel AP Isopanzer IP66, dunkelgrau/gelb

Drehschalter ISO-PANZER IP66, Aus/Wechsel, mit Leitungseinführung oben und unten, mit Schraubklemmen. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Ausführung

- Aus/Wechsel

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

Strom

Schaltstrom 16 AX

Werkstoff

Designlinienfarbe	dunkelgrau/gelb
Designlinien-Sonderfarbe	dunkelgrau/gelb
Farbe	dunkelgrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Tiefe	56 mm
Höhe	75 mm
Breite	75 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit Schraubklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung oben und unten

Sicherheit

Schutzart IP66

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Isopanzer IP66

Hinweis

-
- Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei.
-