


BETAflam® / BETAfixss®

E30/E90

## Verbindungs-muffen E30/E90



|                    |  |  |  |  |                       |                 |
|--------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------|
| Befestigungssystem |  |  |  |  | Querschnitt           | Funktionserhalt |
| BETAfixss          |  |  |  |  | Aderanzahl            |                 |
| Verbindungs-muffe  |  |  |  |  | ≥ 1,5 mm <sup>2</sup> | E30/E90         |
| BfVMC              |  |  |  |  |                       |                 |

**Anwendung:** Zur Verbindung von geschirmten und ungeschirmten Notlaufkabeln der Typen NHXH E30/E90 und NHXCH E30/E90 in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102 - 12.

| Rexel - Nr.: | Type                   |                      | Stück / VPE | Listenpreis<br>EUR / Stück |
|--------------|------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|
| 1376721      | BfVMC Verbindungsmuffe | 4x1,5/1,5 - 4x4/4    | 1           | 286,90                     |
| 1378481      | BfVMC Verbindungsmuffe | 4x6/6 - 4x10/10      | 1           | 303,80                     |
| 1378473      | BfVMC Verbindungsmuffe | 4x16/16 - 4x25/16    | 1           | 320,60                     |
| 1378465      | BfVMC Verbindungsmuffe | 4x35/16 - 4x50/25    | 1           | 337,50                     |
| 3076040      | BfVMC Verbindungsmuffe | 4x70/35 - 4x95/50    | 1           | 413,40                     |
| 1378449      | BfVMC Verbindungsmuffe | 4x120/70 - 4x150/70  | 1           | 472,50                     |
| 1378430      | BfVMC Verbindungsmuffe | 4x185/95 - 4x240/120 | 1           | 590,60                     |

Andere Abmessungen auf Anfrage.  
Leiterverbinder im Set nicht enthalten !

**Montagehinweis:** Bitte beachten Sie die mit dem Produkt mitgelieferte Installationsanweisung.

**Montagehinweis:** Für Aderquerschnitte bis 16mm<sup>2</sup> empfehlen wir den Einsatz des geprüften BETAfixss® Kleinverteilers mit dem brandbeständigen Klemmenmodul. Bei allen Nennquerschnitten > 6mm<sup>2</sup> sind die Verbindungen mittels Sechskantpressung herzustellen.  
**Dornkerbpressungen sind nicht zulässig.**

**Ihr BETAfixss® Vorteil:** Geprüftes System in verschiedenen Größen für Verbindungen und Reparaturen.