



Hauptkenndaten

Produktserie	ISFT100N ISFT160
Baureihe	Fupact
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Anschluss
Kompatible Produktfamilie	Fupact - Fupact ISFT Sicherungslasttrennschalter
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O

Zusatzdaten

Typ der Zusatzkontakte	Standard
Montagevariante	Montage an der Oberseite
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	2 A
Nennbetriebsstrom I _e	AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 110 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V DC-12 : 0,5 A DC 110 V DC-12 : 1 A DC 48 V DC-12 : 0,25 A DC 220/240 V DC-12 : 3 A DC 24 V
Minimale Last	100 mA bei 24 V

Umgebung

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0627 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.