



Hauptmerkmale

Range of product	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalter (2 x OF) oder Fehlermeldung
Kurzbezeichnung des Geräts	SD + OF
Zusammens. d. Signalkontakte	2 C/O
Nennstrom [In]	3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: ≤ 240 V AC - 50/60 Hz
Steuerkreisspannung	240...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 C60BP Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60 C60SP Multi 9 GFP GFP Multi 9 C60H-DC C60H-DC
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	0,038 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) 1 Kabel 2,5 mm ² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel 1,5 mm ² (AWG 16) - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	1 Nm unten

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produktzertifizierungen	UR UL CCC PCT CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.