

LUFTVORHANG AERO

Verwendung:

Der Luftschleier "Aero" trennt zwei verschiedene Temperaturbereiche voneinander. Die Luftsperrschicht im Winter die kalte Luft von draußen ab und lässt im Sommer die Hitze nicht eindringen. Der "Aero" verhindert unangenehmen Luftzug und verschafft für Arbeitsplätze, die in unmittelbarer Umgebung der Eingangstüre liegen, ein angenehmes Arbeitsklima. Staub, Abgase und Insekten werden an der Passage nach innen gehindert.



Einbau:

Der Luftvorhang ist für die Montage an Wand oder Decke oberhalb von Eingangstüren, Lagertoren, usw. vorgesehen.

Technische Daten:

- Stahlblechgehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Farbe: cremeweiß (ähnlich RAL 9001)
- Temperaturbegrenzer mit automatischer Wiedereinschaltung
- Schutzklasse I
- Schutzart IP 21
- geräuscharme Tangentialgebläse

Art.-Nr.	Leistung / kW	Spannung	LxHxT/mm	Förderstrom (m³/h)	ΔT(°C)	Gewicht/kg
HAA42021A	2,25 / 4,5	400 V 3N~	1100 x 270 x 205	980 / 1270	7 / 11	20
HAA42023A	4,50 / 9,0	400 V 3N~	1550 x 270 x 205	1100 / 1600	12 / 17	30

Montagehinweise:

Der Luftvorhang darf nur waagrecht mit abwärts gerichteter Ausblaseöffnung eingebaut werden. Bei breiten Öffnungen empfiehlt sich der Einbau mehrerer Luftschleier direkt nebeneinander. Die optimale Leistung wird erzielt, wenn der Luftvorhang die gesamte Torbreite abdeckt. Unterdruck im Raum, Zugluft oder starke Luftströme wirken sich nachträglich auf die Leistung des Luftvorhanges aus. Die optimale Einbauhöhe ist 2 - 3 m.

Zubehör für Luftvorhang "Aero"

Art.-Nr.	Beschreibung
HAA40987A	<p>Bedienteil für die bequeme Steuerung des Warmluftvorhanges, Abm. 147 x 71 x 28 mm (BxHxT)</p> <p>Es kann zwischen sechs Betriebsarten gewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">- volle Heizleistung bei hoher oder niedriger Lüftergeschwindigkeit- halbe Heizleistung bei hoher oder niedriger Lüftergeschwindigkeit- Kaltstufe bei hoher oder niedriger Lüftergeschwindigkeit



Anwendungsbeispiele:

