



Hauptauswahl

Vertriebsstatus	Verfügbar
Produktbereich	Pragma UP
Produkt oder Komponententyp	Schrank
Gehäusotyp	Modulares Gehäuse
Anzahl von 18-mm-Modulen pro Reihe	12
Anzahl horizontaler Reihen	3
Gelieferte Ausrüstung	Typenschild (1) Klemmenleiste (2)
Art der Tür	Einstellbar Lichtundurchlässig Reversibel
Breite	344 mm Außenseite 330 mm eingebettet
Höhe	624 mm Außenseite 585 mm eingebettet
Tiefe	90 mm eingebettet 13,4 mm Außenseite


Zusätzliche Auswahl

Schrankmontage	Bündig
Gesamtanzahl Module (18 mm)	36
Betriebsbemessungsstrom Ie	63 A
Nennisolationsspannung Ui	< 690 V
Schientyp	DIN
Kabeleinführung	Flexible Klappen
Anzahl der Klemmenblöcke	2 Neutral/Erde Klemmenleiste mit 24 Schraubverbindung Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	36 x 4 mm ² für Neutral/Erde 12 x 25 mm ² für Neutral/Erde
Beschr. d. Verriegelungsopt.	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff Tür: elektrolytisch galvanisierter Stahl
Farbe	Gehäuse: weiß (RAL 9016) Tür: weiß (RAL 9016)

Umgebung

Normen	DIN 43871 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Brandbeständigkeit	Gehäuse: 650 °C gemäß IEC 60695-2-1
Schutzart IP	IP30
IK-Schutzart	IK07
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Angebots-Nachhaltigkeit

Angebotsdauer Status	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Compliant - since 0626 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider-Electric-Konformitätserklärung