

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

750101



PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 2S, 1HL UB 24V DC, Breite: 12,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster;Schutztürwächter
Betriebsarten:	einkanalig;automatischer Start;manueller Start
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	steckbar
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	2
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	0
Anzahl Hilfskontakte:	0
Anzahl Halbleiterausgänge:	1
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	1.5 A
Max. Strom bei AC15:	1.5 A
Abmessung Breite:	12.5 mm
Abmessung Höhe:	98.0 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	115 g

Nettogewicht:	105 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

## Optionales Zubehör



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)