



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktname	KS
Angebotstyp	Complementary
Produkt oder Komponententyp	Mehrwege-Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Standard
Material	Aluminiumfarben
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Nennbetriebsstrom Ie	100 A bei 35 °C 160 A bei 35 °C 250 A bei 35 °C
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu abwärts - neutral zu rechts Richtung 3: Flach zu rechts - neutral zu rechts

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Montageort	Auf Kabelkanälen
Montagevariante	Mit Schrauben
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Breite	146 mm
Tiefe	54 mm
Länge	Seite 1: 250 mm Seite 2: 250...750 mm Seite 3: 250 mm
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Produktgewicht	36 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
