

# Datenblatt

## OpDAT Crimpspleißschutz

Seite 1/2

Art.-Nr.  
15090401-E

EAN 4250184151708

23.03.2015

### Abbildungen



### Produktbeschreibung

- Crimpspleißschutz zum Schutz der Spleißstelle vor Umgebungseinflüssen und Beschädigung sowie zur Verbesserung der mechanischen Stabilität
- Länge: 30 mm
- Keine Lieferung in Teilmengen
- Varianten: Verpackungseinheit 150, Verpackungseinheit 12

## Datenblatt OpDAT Crimpspleißschutz

Seite 2/2

Art.-Nr.  
15090401-E

EAN 4250184151708

23.03.2015

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Bauart	Crimpspleißschutz
Montageart	Zubehör
Abmessungen	
Abmessung (L)	30,00 mm
Abmessung (L)	1,18 in.
Gewicht	60,00 g
Gewicht	0,13 lb

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff	Aluminium-Blech
-----------	-----------------

#### Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Betrieb °C	-20 - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-4 - 158 °F
Temperatur - Installation °C	-5 - 45 °C
Temperatur - Installation °F	23 - 113 °F

#### Zertifizierungen

Gost-Zertifikat	ja
-----------------	----

#### Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

#### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002066
----------	----------

#### Verpackungsinformationen

Verpackungsart	12 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	15,00 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	0,03 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	86,00 x 300,00 x 325,00 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	3,39 x 11,81 x 12,80 in.