



## Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktname	KS
Angebotstyp	Complementary
Produkt oder Komponententyp	Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Feuersperre auf Sonderanfertigung (only one side)
Bar material	Aluminiumfarben
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Nennbetriebsstrom Ie	400 A bei 35 °C
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu abwärts - neutral zu rechts
Farbe	Weiß (RAL 9001)

## Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Montageort	Auf Kabelkanälen
Einbauposition	Alle Positionen
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Montagevariante	Mit Schrauben
Breite	146 mm
Tiefe	54 mm
Länge	Seite 1: 250...750 mm Seite 2: 250...750 mm 700...1200 mm with fire barrier
Produktgewicht	24 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Normen	IEC 60439-2

