

AC-IW

Kabelschelle mit zusätzlicher Isolierwanne

Kabelschelle feuerverzinkt, mit ganzflächiger Druckwanne aus Stahl und zusätzlicher Isolierwanne für die Befestigung an C-Profilen, Schlitzweite 18/22 mm

Verzinkt

Artikel	D	H _{max}	M	Kabelanzahl	G
12 AC-IW	8-12 mm	42,50 mm	2 Nm	1	2,80 kg/100
16 AC-IW	12-16 mm	47,50 mm	2 Nm	1	3,20 kg/100
20 AC-IW	16-20 mm	51,50 mm	2 Nm	1	3,60 kg/100
24 AC-IW	20-24 mm	55,70 mm	2 Nm	1	4,20 kg/100
28 AC-IW	24-28 mm	59,70 mm	2 Nm	1	4,50 kg/100
32 AC-IW	28-32 mm	65 mm	2 Nm	1	7,10 kg/100
36 AC-IW	32-36 mm	69 mm	2 Nm	1	7,50 kg/100
40 AC-IW	36-40 mm	73 mm	2 Nm	1	8,20 kg/100
44 AC-IW	40-44 mm	83 mm	4 Nm	1	10,20 kg/100
48 AC-IW	44-48 mm	87 mm	4 Nm	1	10,60 kg/100
52 AC-IW	48-52 mm	92,50 mm	4 Nm	1	11,60 kg/100
56 AC-IW	52-56 mm	96,50 mm	4 Nm	1	12,20 kg/100
60 AC-IW	56-60 mm	100,50 mm	4 Nm	1	15,90 kg/100
64 AC-IW	60-64 mm	104,50 mm	4 Nm	1	17,50 kg/100
70 AC-IW	64-70 mm	111,50 mm	4 Nm	1	18,60 kg/100

D : Durchmesser

H_{max} : max. Höhe



M : Drehmoment

Kabelanzahl : max. Anzahl installierbarer Kabel

G : Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

A 41, A 2, A 4, A 9, A 8, A 7, KHA 21, KHA 41

