

# PRODUKTDATENBLATT

## LS SUP -2000/940/3.5

**LED STRIP SUPERIOR-2000 | LED-Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeine Innenbeleuchtung
- Industrie
- Büros, Verkaufs- und Konferenzräume
- Architekturbeleuchtung

---

### PRODUKTVORTEILE

- Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband
- Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör
- Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibles und teilbares LED-Band
- Kleinste teilbare Einheit: 50 mm
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000 h bei  $T_p: 45^{\circ}\text{C}$
- Lichtstrom: 2000 lm/m
- Sehr gute Farbwiedergabeindex  $R_a: > 90$
- Anfängliche Farbkonsistenz:  $\leq 3$  SDCM (Schwellwerteinheit)
- Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht



- IESNA LM79-, LM80 konform
- Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim))

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Bemessungsleistung</b>	70,00 W
<b>Nennleistung</b>	70,00 W
<b>Nennleistung pro Meter</b>	20,0 W
<b>Sperrspannung</b>	25 V <sup>1)</sup>
<b>Nennspannung</b>	24 V <sup>1)</sup>
<b>Eingangsspannungsbereich</b>	23...25 V <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>V<sub>DC</sub>

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Standardabweichung des Farbgleichs</b>	≤3 sdc <sub>m</sub>
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>90
<b>Lichtfarbe LED</b>	Cool white
<b>Lichtstrom pro Meter</b>	2030 lm
<b>Lichtstrom</b>	7095 lm
<b>Lichtausbeute</b>	101,0 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

LED module information

<b>Anzahl LEDs pro Meter</b>	140
<b>Anzahl LED je Modul</b>	700
<b>Anzahl LED je kleinste Einheit</b>	7

## Abmessungen & Gewicht



<b>LED-Abstand</b>	7.14 mm
<b>Länge</b>	3500 mm
<b>Länge - kleinste Einheit</b>	50,0 mm
<b>Breite</b>	8,00 mm
<b>Höhe</b>	1,50 mm
<b>Vorverdrahtet</b>	Ja
<b>Kabellänge</b>	500 mm
<b>Leiterquerschnitt</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Produktgewicht</b>	45,00 g

## Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+50 °C <sup>1)</sup>
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-20...+90 °C <sup>2)</sup>
<b>Maximale Temperatur am Messpunkt tc</b>	90 °C <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Vorausgesetzt, dass die Temperatur am Tc-Punkt während des Betriebs unter dem Maximalwert liegt

<sup>2)</sup> Am T<sub>c</sub>-Punkt

<sup>3)</sup> Überschreitung der maximalen spezifizierten Werte kann die zu erwartende Lebensdauer verringern oder kann das LED-Band zerstören

## Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	60000 h <sup>1)</sup>
--------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> L80/B10 bei T<sub>p</sub> 45 °C

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Kleinster Biegeradius</b>	20 mm
<b>Selbstklebend</b>	Ja
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Verpolungsschutz</b>	Ja <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Up to maximum 25 V<sub>DC</sub>

## Zertifikate & Standards

<b>Energieverbrauch</b>	77 kWh/1000h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+ <sup>1)</sup>
<b>Schutzart</b>	IP00
<b>Normen</b>	Gemäß IEC 62031/Gemäß IEC 62493/Gemäß IEC TR 62778/Gemäß EN 50581/Gemäß EN 62031

<sup>1)</sup> Anwendbar auf das gesamte Produkt

### Logistische Daten

<b>Lagertemperaturbereich</b>	-35...+85 °C
-------------------------------	--------------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG


- Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

- Alle technischen Parameter gelten für das ganze LED Modul. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.
- LED-Strips sind mit einem Selbstklebeband auf der Rückseite versehen. Sie können somit auf Oberflächen aus geeigneten Werkstoffen, wie zum Beispiel Aluminiumprofile, angebracht werden. Die Oberflächen müssen frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sein. Es dürfen sich keine Reste von Silikonbeschichtungen oder sonstigen Schmutz- und Staubpartikeln befinden. Die Montage des LED Strips mittels Klebeband ist nur für den einmaligen Gebrauch ausgelegt. Bei einer Demontage des verklebten LED Strips kann es möglicherweise sowohl zu einer Beschädigung des beklebten Werkstoffes sowie des LED Strips selbst kommen. Der zu beklebende Werkstoff sollte eine Temperatur von 18°C bis 35°C haben. Je nach verwendetem Klebeband kann die Verweilzeit bis zum Erreichen der Endkraft bis zu 72h betragen.
- Gemäß IPC 6013C – Verwendung A sind LED Strips für statische Installationen vorgesehen. Eigenschwingungen bzw. wiederkehrende Verspannungen, Dehnung und Kompressionen des Materials sind zu beachten.
- Bei Montage von mehr als 2m LED Strips in einer Betriebsumgebung mit einem weiten Temperaturbereich (z.B. Außenanwendung) sind geeignete Montageflächen erforderlich. Um unterschiedliche Wärmeausdehnungen auszugleichen, sollte zusätzlich ein dickeres Klebeband verwendet werden. Außerdem sollte bei der Montage des LED Strip genügend Platz für die thermisch bedingte Ausdehnungen des LED Strip berücksichtigt werden.
- Eine Schadenersatzforderung durch chemische Korrosion ist ausgeschlossen. Ein geeigneter Schutz gegen korrosive Stoffe wie z.B. Feuchtigkeit, Kondenswasserbildung etc. muss gewährleistet sein. Schwefelwasserstoffe (2HS) führen zu einer beschleunigten Korrosion der LED Strips, dies verursacht eine verkürzte Lebensdauer bzw. einen vorzeitigen Ausfall der LED Strips.
- IP00 LED Strips sind ohne Beschichtung und besitzen somit keinen inhärenten Schutz gegen Berührung und Korrosion.
- Die Installation muss durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Vorsichtig behandeln, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
- Die maximalen Betriebs- und Lagertemperatur darf nicht überschritten werden. Sonst kann es zu einer Verringerung der voraussichtlichen Lebensdauer kommen bzw. der LED Strip zerstört werden. Der LED Strip, darf nicht überhalb des spezifizierten Tc-Punktes (gemäß EN 60598-1 im thermisch eingeschwungenen Zustand) betrieben werden.
- Die maximale Betriebsspannung darf nicht überschritten werden. Eine Überschreitung führt zu einer gefährlichen Überlastung und zur Zerstörung des LED Strips.
- Alle einschlägig geltenden elektrotechnischen und Sicherheitsnormen müssen bei der Installation der LED Strips eingehalten werden.
- Auf richtige Polarität achten. Bei einer Verpolung oder fehlerhaften Anschluss der LED Strips kann es zu einer Schädigung bzw. Dauerschäden des LED Strips kommen.

- Auf galvanische Trennung des LED Strips zur Montageoberfläche muss geachtet werden. Diese Trennung muss besonders für die Anschlussbereiche und abgeschnittenen Enden eingehalten werden.
- Bei der Montage der LED Strips müssen Vorsichtsmaßnahmen bezüglich elektrostatischer Entladung (ESD) getroffen werden.
- LED Strips dürfen ausschließlich mit SELV LED-Treibern betrieben werden, welche den gültigen Beleuchtungsstandards sowie der Leistungswerte des LED Strips entsprechen. Der Betrieb der LED Strips erfordert ein elektronisch stabilisiertes Betriebsgerät mit Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überhitzung.
- Um eine Beschädigung der LED Strips zu verhindern, darf der LED Strip nur in der originalen LEDVANCE Verpackung (Kunststoffrolle / ESD Beutel) aufbewahrt werden. Ein Umverpacken des LED Strips ist nicht erlaubt. Geschnittene IP6x Strips dürfen nur mit montierten Endkappen gelagert werden.

## DOWNLOADS

Datei	
	Konformitätserklärungen EU Declaration of Conformity 3956203 LS SUP

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075236912	Versandschachtel 10	213 mm x 213 mm x 215 mm	1237,00 g	9.75 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.