


Flexible Schutzschläuche, halogenfrei

HFXS, flexibler Kabelschutzschlauch leicht, gewellt, halogenfrei, nicht flammausbreitend;

schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert*) oder grau (RAL 7001), in Ringen zu 50m bzw. 25 m

Anwendungsbereich: für Einsatzgebiete, wo hohe Sicherheitsanforderungen herrschen, Flexibilität, Temperatur- und Ölbeständigkeit verlangt wird, beispielsweise im Maschinen-, Apparate-, Schiffs- und Fahrzeugbau.

In Übereinstimmung mit: DIN EN 61386-23 (VDE 0605-23), halogenfrei nach DIN EN 60754



Material	Code	Mechan.	UV stabil.*	Temp.
PA-Blend	EN 22434	>320 N	sw <input checked="" type="checkbox"/> / gr -	-25 °C/+105 °C

Art. Bez.	dn [mm]	di [mm]	kl [m]	gr [m]	KoGr	Art.Nr.	
						grau	schwarz
HFXS 12	13,0	9,2	50	4500	54	015 902	023 654
HFXS 16	16,0	10,7	50	2700	54	012 903	023 655
HFXS 20	20,0	14,1	50	2700	54	012 904	023 656
HFXS 25	25,0	18,3	50	1600	54	012 905	023 657
HFXS 32	32,0	24,3	25	675	54	012 906	023 658
HFXS 40	40,0	31,0	25	500	54	012 907	023 659
HFXS 50	50,0	38,3	25	300	54	012 908	023 660
HFXS 63	63,0	50,2	25	175	54	025 054	023 661

SCLX, SCLX-C, Fixierungsschelle, halogenfrei, anreihbar; mit Arretierungssteg zur Fixierung von Wellrohren in der Schelle; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert*) oder grau (RAL 7001), zur Montage mit Schrauben mit Ø 4 mm



Material	Temp.
PA-Blend	-25 °C/+105 °C

Art. Bez.	dn [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.	
					grau	schwarz
SCLX 16	16,0	100	1600	53	043 323	043 322
SCLX 20	20,0	100	1600	53	043 325	043 324
SCLX 25	25,0	100	800	53	043 327	043 326
SCLX 32	32,0	50	600	53	043 329	043 328
SCLX 40	40,0	50	400	53	043 331	043 330
SCLX 50	50,0	25	400	53	043 333	043 332

Haltebügel für SCLX



Art. Bez.	dn [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.	
					grau	schwarz
SCLX-C 16	16,0	100	4000	53	043 335	043 334
SCLX-C 20	20,0	100	4000	53	043 337	043 336
SCLX-C 25	25,0	100	4000	53	043 339	043 338
SCLX-C 32	32,0	100	4000	53	043 341	043 340
SCLX-C 40	40,0	100	3200	53	043 343	043 342
SCLX-C 50	50,0	100	2400	53	043 345	043 344

* gemäß ISO 4892-3